

| | | |
|---|------------------------------|--|
| Article-No: 1.787.264 Index / Version: 2 Creating date 9.1.2023 Changing date: | STSClean ECO Klett 40 | |
|---|------------------------------|--|



| | |
|--------------------|---|
| Artikel | ClaraClean© ECO C40 |
| Artikel Nr. | 505100 blau eingefasst 505101 rot eingefasst |
| Farbe | Hellgrau |



| | |
|---|--|
| Geeignet für Beladung ClaraClean | Ja |
| Geprüft und zertifiziert | Labor Weber & Leucht, Fulda |

Dimension

| | |
|------------|---------------------------|
| Masse | 13.0x44.0/48.0 cm +/- 1cm |
| Gewicht | 92 gr +/- 5% |
| Ausführung | Trapez mit Velcro Rücken |

Zusammensetzung

| | |
|------------------------------|---|
| Material | Gezwirnter Faden, hellgrau, 100% PET rezyklierte Faser |
| Innen Material | PET rezykliertes Vlies (100gr /m2) |
| Eingesetzter Nähfaden | 100 Polyester |
| Dtex | 0.55 dtex |
| Velcro | Z-Velcro PES original ClaraClean© ECO |
| Einfassband | PES, 20mm, blau |
| Abreisslasche | ClaraClean© |
| Microplastlevel | MLC Index 74 mg / m2 (class A+) |

| | |
|--------------|--|
| Label | |
|--------------|--|

Waschen

| | |
|--------------------------------|--|
| Schrumpf beim Waschen | Ca. 5-7% |
| Max. Waschtemperatur | 60 – 75° |
| Max. Trocknertemperatur | 80° |
| Waschprozess | Nur mit gleichem Mopp Typ zusammen waschen |
| Autoklavierbar | Nein |
| Anlieferung | Fabrikneu |
| Vorwaschen vor erstem Gebrauch | Ja, sehr empfohlen |
| Waschanleitung | Detailliert in jedem Karton beiliegend |
| Mögliche Waschzyklen | Ca. 700-mal |
| Rezyklierbar | JA |

Lieferung

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Verpackung | 100 Stk pro Karton |
|-------------------|---------------------------|

Zertifizierungen

| | |
|---------------------------|--|
| Nordic Ecolabel | Ja |
| EU-Ecolabel | Angemeldet |
| CO2 – Kompensation | Möglich auf Wunsch und gegen Rechnung |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| Article-No: 1.787.264 Index / Version: 2 Creating date 9.1.2023 Changing date: | STSClean ECO Klett 40 |  |
|---|-----------------------|---|

Reinraum

| | |
|----------------|---|
| Klasse | Geeignet Klasse ISO 4! |
| Zertifizierung | Fraunhofer Institut Stuttgart, Deutschland |
| Label |  |
| Austausch | Nach 50 Wäschen |

Bodenarten Eignung

| | |
|----------------------------------|--|
| Rutschhemmende Böden bis R12 | Ja |
| PVC | Ja |
| Durrisierte Bodenbeläge | Ja (Freigegeben durch Durrer Systeme) |
| Geölte Holzböden | Ja, da keine Kapillarwirkung wie bei Standard MF Mopps |
| Versiegelte Holzböden (lackiert) | Ja |
| Hartbodenbeläge generell | Ja |