Steinfels SWISS

# Instructions de sécurité pour les travailleurs

**Date d'émission**
**28.09.2026**

## Nom de la matière dangereuse

**Steinfels Floor-Terasol**

Fluide fin. Vert. Odeur: Caractéristique.

## Domaine d'utilisation

Produit de nettoyage

## Indications de risque pour l'homme et l'environnement

**Tox Info 145**



**Danger**

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

P280: Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et un équipement de protection du visage. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P332+P313: En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. P501: Eliminer le contenu dans une installation d'élimination des déchets spéciaux agréée.

**Composants:** benzenesulfonate de sodium, No.-CAS 68411-30-3 / Fettalkoholethoxylat, No.-CAS 69011-36-5 I 9043-30-5, No.-CE 500-241-6

Point d'éclair:: Non déterminé.
pH: : 9

## Mesures de protection et instructions













**Contrôles techniques appropriés:** Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
**Protection respiratoire:** Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.
**Protection des mains:** Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications du Règlement (CE) No. 2016/425 et au standard EN 374 qui en dérive. Contact total (Définition Contact au maximum: 480 minutes)

Matériel: caoutchouc butyle

épaisseur minimum: 0.47mm +/-0.05mm

Temps de pénétration: 480 minutes

Matériel testé: Butoject 897+ Contact par éclaboussures (Défintion Contact au maximum: 30 Minutes)

Matériel: caoutchouc nitrile

épaisseur minimum: 0.2mm

Matériel testé: Dermatril (R) P 743 Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement de sa matière mais aussi d'autres propriétés et il est différent d'une fournisseur à l'autre.
**Protection des yeux:** Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme à l'EN ISO 16321.
**Protection de la peau et du corps:** Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

## Comportement en cas d'urgence

**118**



**Précautions individuelles:** Utiliser un équipement de protection individuelle. Balayer pour éviter les risques de glissade.

**Moyens d'extinction:** N'importe lequel.

**Moyens d'extinction inappropriés:** Jet d'eau à grand débit.

**Méthodes particulières d'intervention:** Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin.

## Premier Secours

**144**



**Inhalation:** Amener la victime à l'air libre. Appeler un médecin dans les cas graves.

**Contact avec la peau:** Se laver les mains à l'eau par mesure de précaution.

**Contact avec les yeux:** Laver immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières. Si on peut enlever facilement les verres de contact portés, le faire. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

**Ingestion:** Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. Ne PAS faire vomir. Consulter un médecin si nécessaire.

## Elimination adéquate




Eliminer le contenu / le récipient partiellement et entièrement vide avec les déchets urbains. Code OMoD (Ordonnance sur les mouvements de déchets): 20 03 01.

Steinfels Swiss, CH-8404 Winterthur, Tel. 052 234 44 00

e-mail: info@steinfels-swiss.ch